

## BLUESTEIN

### Steel Program

Creare nuovi pavimenti, rivestimenti e complementi d'autore adatti per qualsiasi ambiente rappresenta la consuetudine per Bluestein che coniuga nei suoi prodotti, innovazione, eleganza e qualità. Effetti sempre diversi che vengono trasmessi da materiali come il vetro e i metalli accuratamente lavorati, singolarmente o coniugati tra loro. L'obiettivo principale di queste superfici è la luminosità e la profondità che donano questi trattamenti coniugati alla semplicità della loro applicazione. Sono delle lavorazioni speciali su acciaio che hanno anticipato tendenze oggi ricorrenti. Questa linea può dialogare perfettamente in abbinamento con altri profili delle gamme in vetro di Bluestein ed è particolarmente idonea per ambienti con intenso traffico pedonale. La posa può essere eseguita a colla, se definitiva, o flottante con materassino, se serve temporanea. I formati di serie sono: 102x102x10 mm, 202x202x10 mm, 302x302x10, 602x602x11 mm, 1202x602x12 mm, tipo di acciaio AISI 304 con 28 finiture superficiali dell'acciaio.



## EUROPAVIMENTI



### High Gloss

Una linea di pavimenti lucidi firmata Europavimenti di alto valore tecnico ed estremamente resistente: i quattro strati di bilanciamento e il pannello HDF o MDF (fibra di legno ad alta densità) costituiscono l'anima forte di High Gloss. Resistenti alle abrasioni, garantiti 12 anni contro la normale usura e idrorepellenti, i pavimenti realizzati con questo materiale sono pratici, veloci da pulire e adatti a qualsiasi contesto. Le plance della linea High Gloss sono disponibili in due formati 644 x 310 mm per i decori ruggine, acciaio, marmo di Carrara, bianco e 1.376 x 193 mm per le tipologie di merbau e due varianti del noce. Sette sono i decori per rivestire gli ambienti residenziali o quelli lavorativi. High Gloss come tutti gli altri prodotti della linea è fregiato della marcatura CE e certificato CELQ (Certified European Laminate Quality). La struttura può essere in vernice extra brillante, con carta decorativa, accoppiata a un pannello di supporto di fibra ad alta densità (HDF), idrorepellente ad elevata resistenza al rigonfiamento, con 4 strati di bilanciamento in carta impregnata e dotata dello speciale sistema Click per posa senza collante. È adatto per i locali a medio-alto traffico, grazie a una resistenza all'abrasione AC4 e una classe di utilità 32.

