

Scheda tecnica standard - easy

Simply 180

Simply 230

Spessore totale	5,5 mm	6mm	EN 428: Pass	
Strato di usura		0,5 mm		
Spessore multicomposito	4 mm	4,5mm		
Spessore materassino EVA		1,5 mm		
MQ box/peso box	mq 1,756 - kg 14,55	mq 2,1114 - kg 19,5		
Larghezza	180 mm	230 mm		
Lunghezza	1220 mm	1530 mm		
Protezione PU		SI		
Microbisello		SI		
Sistema di incastro	2G	5G		
Punto di rottura del sistema di incastro		≥10kgf/5cm		
Stabilità dimensionale	≤0.05%(80°C,6h) EN ISO 23999			
Curvatura dopo esposizione al calore	EN 434: Pass			
Effetto ruota sedia a rotelle	EN 425: Pass			
Resistenza elettrica	≤ 109 Ohm EN ISO 10965			
Squadratura e rettilineità	≤0.1mm EN ISO 24342			
Riduzione del rumore all'impatto*	fino a 59dB			
Isolamento acustico	5dB EN 140-8			
Resistenza termica	0.036 (m²·K)/W EN ISO 12664			
Classe di utilizzo	23 - 33			
Resistenza all'abrasione	EN 13329: AC 5			
Isolamento termico	0.198 W/(m·K) EN 12524			
Proprietà elettrostatiche	≤2.0 kv EN 1815 1997			
Resistenza dei colori alla luce	>6 ISO 105-B02:6 or above			
Impronta residua	≤ 0.010mm EN 433: Pass			
Resistenza all'usura	≤0.015g/1000cicli EN 660-2: 1.5mm³ Wear group: T			
Resistenza allo scivolamento	R9 EN13893: Class DS			
Resistenza al peeling	EN 431: Pass			

Reazione al fuoco e rilascio di fumo	EN 13501-1: Bf1-S1	
Generazione di fumo	EN ISO 9239-1: Class S1	
Rilascio di Formaldeide	EN 717-1: E1	
Diffusione della fiamma	EN ISO11925-2: Class B	
Resistenza alle macchie	EN 423: Pass	
Flusso di calore critico	EN ISO 9239-1: Class B	

* con materassino EVA 1,5mm