

Dimensioni 1220x228x5 mm		
Bisellatura	Si	
Trattamento superficiale (UV)		Si
Sottofondo	IXPE	Si
Spessore totale	ISO24337	5 mm
Spessore dello strato di usura	EN429	0.5 mm
Peso totale	EN ISO 23997	8.0 kgs/sqm
Stabilità dimensionale	TS EN ISO 23999	Class 34
Performance classification		
Rientranza residua dopo carico statico	TS EN ISO 24343-1:2007	0.01 mm
Resistenza antiscivolo	EN 13893	DS
Comportamento elettrostatico	1815:2016	Rivestimento per pavimento antistatico
Sistema di riscaldamento a pavimento	Si	Max.27o
Antibatterico	ISO 22196	si
Pet-friendly		si
Analisi degli ftalati		Senza ftalati
Emissioni di formaldeide	EN 717-1:2004	E1
Comportamento del fuoco	EN13501-1 EN 9239-1:2010	BFL-S1
Reazione al fuoco	EN 11925-2:2020	Bs-d0
Resistenza termica	EN 12667	0.296 W(m.K)
Grado opaco		2-4°
Emissioni diVOC	FloorScore CE	Certificato
Trasmissione del suono da impatto	ASTM E492-09:2016 ASTM E989-18	IIC=75dB
Perdita di trasmissione del suono aereo	ASTM E413-16	Rww+C=75dB - STC = 73dB
Garanzia		
		15 anni

