



Spina Chevron

6,0x310x1524 mm

Spessore Totale	6,0 mm	EN 428 : PASS	
Strato di Usura	0,55 mm		
Spessore Multicomposito	4,5 mm		
Spessore materassino EVA	1,5 mm		
MQ box/peso box	Mq 1,890		
Larghezza	Mm 310		
Lunghezza	Mm 1524		
Protezione PU	SI		
Microbisello	SI		
Sistema di incastro	I4F		
Punto di Rottura del sistema di incastro		> 1,5 kN/m (UNI EN 10582:2018)	
Stabilita' dimensionale	≤0,02%(80°C,6h)	EN ISO 23999:2012	
Curvatura dopo esposizione al calore	0,5mm / 80°	EN ISO 23999:2012	
Effetto ruota sedia a rotelle		ISO 4918 : PASS	
Resistenza Elettrica	≤109 Ohm	EN ISO 10965	
Squadratura e rettilineita'	≤0,1 mm	EN ISO 24342	
Riduzione del rumore all'impatto*		Fino a 59DB	
Isolamento acustico	19 dB	DIN EN ISO 10140-1 : 2016	
Resistenza termica	0.061 (m2·K)/W	EN 12667 : 2001	
Classe di utilizzo		23/33	
Resistenza all'abrasione	ASTM D4060-14	PASS	
Isolamento termico	0.124 W/(m·K)	EN 12667 : 2001	
Proprietà elettrostatiche	ND		
Resistenza dei colori alla luce	>6	ISO 105 – B02 : 2014	
Impronta residua	≤ 0.010mm	EN 433: PASS	
Resistenza all'usura	≤0.015g/1000cicli	EN 660-2: 1.5mm3 Wear group: T	
Resistenza allo scivolamento	R10	DIN 51130 : 2014	
Resistenza al peeling		DIN EN ISO 24345 : 2012 PASS	
Reazione al fuoco e rilascio di fumo		EN 13501-1: Bf1-S1	
Generazione di fumo		EN ISO 9239-1: Class S1	
Rilascio di Formaldeide		EN 717-1: E1	
Diffusione della fiamma		EN ISO 11925-2 ; CLASS Bfl	
Resistenza alle macchie		EN ISO 26987 : Pass	
Flusso di calore critico		EN ISO 9239-1 : CLASS Bfl	

* Con materassino EVA 1,5mm

