



SCHEDA PRODOTTO BATTISCOPA PVC

In ottemperanza alla Legge 126/91 e al D. M. 101/97 del 8 febbraio 1997

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

BATTISCOPA RIVESTITO CARTA FLEX DIGITALE SU SUPPORTO DI PVC ESPANSO SOLIDO

MISURE (mm): 45x12/50x10/50x12/70x10/70x12/70x15/75x12/80x10/100x10/100x12/120x12/130x10

MATERIALI IMPIEGATI

Base: PVC estruso.

Foglio di schiuma calibrata in PVC è una schiuma di PVC bianco a celle chiuse non plastificata prodotta con la nuova tecnologia di estrusione. La schiuma calibrata in PVC ha una finitura superficiale dura semi opaca. La schiuma di PVC calibrata può essere segata, instradata, perforata utilizzando strumenti di base per la lavorazione del legno e del metallo.

Proprietà materiale: Polivinilcloruro (PVC), inodore, insolubile, densità relativa 0,50 g / cm³, resistenza alla temperatura da -20 a + 60 ° C ; 100 % riciclabile.

Colla: adesivo poliuretanico privo di formaldeide, amianto, lindano, policlorurati bifenili (PCB) o pentaclorofenolo (PCP) o altri prodotti tossici o volatili organici che possano essere causa di rischi per la salute dell'utilizzatore finale.

Rivestimento: carte flex digitali verniciate

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO B2

In caso di fiamma il supporto di PVC non propaga il fuoco ma si consuma lentamente. Nel caso si verifichino delle scintille si auto-estingue rapidamente.

IDROREPELENTE/IDROFUGO

Il supporto di PVC è idrorepellente: non esiste un certificato separato che dimostri che è idrofugo, poiché la caratteristica di questo prodotto è l'impermeabilità.

ASSORBENZA ACQUA < 1,5 %

METODI DI LAVORAZIONE

La base in PVC viene rivestita con carte digitali tramite incollaggio a caldo con collante poliuretanico.

EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE

Non sono presenti sostanze ritenute pericolose; eventuali residui di solvente sono da considerarsi assolutamente trascurabili.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI PER L'USO

- Non esistono particolari istruzioni di installazione se non quelle comuni alla destinazione d'uso del prodotto.
- Usare guanti e occhiali di protezione durante il taglio e la posa in opera.
- La pulizia del prodotto si effettua con panno asciutto.
- Il prodotto può considerarsi un rifiuto solido urbano speciale, lo smaltimento deve essere effettuato secondo le leggi nazionali e locali in vigore. Non bruciare.

Tutti i dati contenuti nella presente scheda sono da considerarsi veritieri per le informazioni disponibili al momento e sulla base delle informazioni fornite a termini di legge dai produttori delle materie prime.

Prodotto disegnato e costruito interamente in Italia

EUROPAVIMENTI S.R.L.
Via Prà di Risi 5/A – 33080 Zoppola (PN)
Tel. 0434977421 p.iva 01526670938
REG.IMP. C.C.I.A.A. PN n°83727/04